Foudres ronds

QUELS AVANTAGES?

- Approche qualitative
- · Élevage sous bois en masse
- Profil aromatique / Nouveau style sur «la finesse»
- Image et communication
- Impact financier positif
- Amélioration de la logistique en cave
- Optimisation de l'espace
- · Garantie 2 ans / SAV Local







Thermomètre

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES


			Varing Outil	oge Ospour	Deut Deglete	Pote not	Thermo	netro C	* Vernis die	Marcde	oded Hydrail	Self to the	e totale allocations
Réf.	Équivalence	Litres	8	O _O .	O _{B2}	Agragic	THE	60,	101	Mo.	AN	0,110,	Se Their
C6	6 x 228 L	1 370	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	0
C10	10 x 228 L	2 280	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	0
C15	15 x 228 L	3 420	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	0
C20	20 x 228 L	4 560	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	0
C25	25 x 228 L	5 700	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	


● = Éléments de série / ○ = Éléments en option / *Couleurs disponibles, nous consulter

DONNÉES TECHNIQUES

Données en centimètres

			-, -			Données en centimètres
Réf	Longueur	Ø Bouge	Ø Tête	Hauteur Totale (hors Bonde Hydraulique)	Hauteur Totale (avec Bonde Hydraulique 4,5L)	Hauteur Totale (avec Bonde Hydraulique 3L)
C6	140	140	125	178	207	203
C10	164	164	146	202	231	227
C15	184	184	164	222	251	247
C20	202	201	179	239	268	264
C25	214	216	193	254	283	279









- 1 Vanne de soutirage 40 mm Macon
- ② Vanne de vidange totale avec coude de retour en façade 40 mm Macon
- 3 Porte ovale autoclave
- 4 Dégustateur
- ⑤ Bonde en bois
- 6 Règle de niveau 2 m





